

ՀԾ-Վաճառքների կառավարում համակարգի շարժական մասի կիրառության սերվիսի տեղադրումը IIS 7.0/8.0 -ում .NET Framework 4.6.2 տարբերակի համար

KBA-01590-W6C8N7

Բովանդակություն


Նախնական պահանջներ

1. Օպերացիոն համակարգը պետք է լինի Windows 7 (Ultimate/Pro/Enterprise)/ Windows 8/ Windows10 կամ Windows Server 2008/ 2008R2/ 2012/ 2012R2
2. Օպերացիոն համակարգում պետք է տեղադրված լինի .NET Framework 4.6.2

Լրացուցիչ մեկնաբանություն

Տեղադրում


1. Windows սերվերի դեպքում հարկավոր է օպերացիոն համակարգում տեղադրել WEB Server (IIS) role-ը, սեղմել Next



Իսկ Windows ոչ սերվերային տարբերակում, օրինակ՝ 7/8/10-ում անհրաժեշտ է մուտք գործել Control Panel → Programs and Features → Turn Windows features on or off


2. Բացված պատուհանում ընտրել.

- .NET Framework 4.6 Advanced Services → ASP.NET (ASP.NET 4.6) նշիչը
- WCF Services → HTTP Activation



- Internet Information Services → Web Management Tools → IIS Management Console
- Internet Information Services → World Wide Web Services → Application Development Features → ASP.NET 3.5
- Security → Windows Authentication

Մեղմնել OK:



3. Internet Information Service (IIS) Manager-ում հարկավոր է DefaultAppPool-ի .NET Framework version դաշտի արժեքը փոխել .NET Framework v4.0...

The screenshot shows the IIS Manager interface. In the left-hand 'Connections' pane, the tree view is expanded to 'Application Pools'. The main area displays a table of application pools. The 'DefaultAppPool' row is highlighted with a red underline. An 'Edit Application Pool' dialog box is overlaid on the table, with the 'OK' button circled in red.

| Name | Status | .NET CLR V... | Managed Pipel... | Identity |
|-------------------|---------|---------------|------------------|----------|
| .NET v4.5 | Started | v4.0 | Integrated | Applica |
| .NET v4.5 Classic | Started | v4.0 | Classic | Applica |
| DefaultAppPool | Started | v4.0 | Integrated | Applica |

Edit Application Pool

Name: DefaultAppPool

.NET CLR version: .NET CLR Version v4.0.30319

Managed pipeline mode: Integrated

Start application pool immediately

OK Cancel

Եթե DefaultAppPool-ն արդեն օգտագործվում է այլ սերվիսի կողմից, կարող եք ավելացնել նոր Application Pool՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Internet Information Service (IIS) Manager-ում սեղմել Application Pools աջ քլիք Add Application Pool կամ Actions → Add Application Pool...

Internet Information Services (IIS) Manager

← → FREEDOM ▶ Application Pools

File View Help

Connections

- ▼ FREEDOM (ARMSOFT\anahit.)
 - Application Pools
 - Sites

Application Pools

This page lets you view and manage the list of application pools on the server. Application pools are associated with worker processes, contain one or more applications, and provide isolation among different applications.


Filter: Go Group by:

| Name | Status | .NET CLR V... | Managed Pipel... | Identity |
|------|--------|---------------|------------------|----------|
| | | | | |


Features View Content View

Ready

Բացված պատուհանի Name դաշտում նշել Application Pool-ի անունը , իսկ .NET CLR version դաշտում՝ .NET CLR v4.0...




4. 3-րդ քայլում կարգավորած Application Pool-ի վրա աջ click-ով բացել Advanced Settings




Բացված պատուհանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.


- • (General) → Enable 32-Bit Applications → True



□□□□□• Rapid-Fail Protection → Enabled → False



5. Internet Information Service (IIS) Manager-ում բացել Sites → Default Web Site, աջ պլիք Add Application...




6. Բացված պատուհանի Alias դաշտում հարկավոր է լրացնել Application-ի անվանումը, Application pool դաշտում ընտրել 3-րդ քայլում կարգավորած Application pool-ը: Physical path

դաշտում ընտրել ՀԾ-Վաճառքների Կառավարում համակարգի թղթապանակում գտնվող Application Server-ի ֆայլերի հասցեն`

C:\Program Files(x86)\ArmenianSoftware\ASSales Management7\Services\Mobile

Սեղմել OK:



7. Ստեղծված Application-ի (SalesManagement) վրա աջ քլիքով բացել Explore հրամանը և Web կարգավորումների մեջ համապատասխանաբար լրացնել սերվերի և բազայի անունները.


```
Web - Notepad
File Edit Format View Help

<serviceBehaviors>
  <behavior name="serviceBehavior">
    <!-- To avoid disclosing metadata information, set the value below to false and remove
    <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>
    <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value belc
    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>
  </behavior>
</serviceBehaviors>
<endpointBehaviors>
  <behavior name="WebBehavior">
    <dataContractSerializer maxItemsInObjectGraph="6553500" />
    <!--by default maxItemsInObjectGraph is 65535-->
    <webHttp defaultBodyStyle="Wrapped" automaticFormatSelectionEnabled="false"/>
  </behavior>
</endpointBehaviors>
</behaviors>

<serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="true" />
<bindings>
  <webHttpBinding>
    <binding maxBufferPoolSize="524288000" maxReceivedMessageSize="524288000" maxBufferSize=
  </webHttpBinding>
</bindings>
</system.serviceModel>
<system.webServer>
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
  <directoryBrowse enabled="true"/>
</system.webServer>



<appSettings>
  <add key="ServerName" value="PC-3"/>
  <add key="DBName" value="SMDefault"/>
</appSettings>
</configuration>
|
<
```

8. Մկնիկը կանգնեցնել Default Web Site-ի վրա և աջ մասում բացված Actions պատուհանից ընտրել Bindings...



Բացված Site Bindings պատուհանում սեղմել Edit կոճակը և Port դաշտի արժեքը լրացնել 8081

Սեղմել OK:




9. Windows Server 2008/2008r2 օպերացիոն համակարգերի դեպքում փակել IIS-ը և Command Prompt-ում աշխատացնել

`%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir` հրամանը,

իսկ Windows 8/10 և Windows Server 2012/2012r2 օպերացիոն համակարգերի դեպքում հարկավոր է բացել Server Manager-ը, նշել HTTP Activation և սեղմել Install կոճակ:

10. Ստեղծած Application-ի (SalesManagement) կարգավորումներից սեղմել Handler Mappings



Windows 7 և Windows Server 2008/ 2008r2 օպերացիոն համակարգերի դեպքում ստուգել, որ չեն բացակայում svc-Integrated և svc-Integrated-4.0-ն,

իսկ Windows 8/ 10 և Windows Server 2012/ 2012r2 օպերացիոն համակարգերի դեպքում` svc-Integrated-4.0-ն:

Internet Information Services (IIS) Manager

KINGDOM

File View Help

Connections

- KINGDOM (ARMSOFT)\k.ter-h...
- Application Pools
- Sites
 - Default Web Site
 - aspnet_client
 - SalesManagement

Handler Mappings

Use this feature to specify the resources, such as DLLs and managed code, that handle responses for specific request types.


Group by: State

| Name | Path | State | Path Type | |
|---------------------------------|---------------------|---------|-------------|---|
| ScriptHandlerFactoryAppServi... | *_AppService.axd | Enabled | Unspecified | ↑ |
| ScriptResourceIntegrated-4.0 | *ScriptResource.axd | Enabled | Unspecified | ↓ |
| SimpleHandlerFactory-Integra... | *.ashx | Enabled | Unspecified | ↓ |
| SimpleHandlerFactory-Integra... | *.ashx | Enabled | Unspecified | ↓ |
| SimpleHandlerFactory-ISAPI-2.0 | *.ashx | Enabled | Unspecified | ↓ |
| SimpleHandlerFactory-ISAPI-2... | *.ashx | Enabled | Unspecified | ↓ |
| SimpleHandlerFactory-ISAPI-4... | *.ashx | Enabled | Unspecified | ↓ |
| SimpleHandlerFactory-ISAPI-4... | *.ashx | Enabled | Unspecified | ↓ |
| <u>svc-Integrated-4.0</u> | *.svc | Enabled | Unspecified | ↓ |
| svc-ISAPI-4.0_32bit | *.svc | Enabled | Unspecified | ↓ |
| svc-ISAPI-4.0_64bit | *.svc | Enabled | Unspecified | ↓ |
| TraceHandler-Integrated | trace.axd | Enabled | Unspecified | ↓ |
| TraceHandler-Integrated-4.0 | trace.axd | Enabled | Unspecified | ↓ |
| TRACEVerbHandler | * | Enabled | Unspecified | F |
| vbhtml-Integrated-4.0 | *.vbhtml | Enabled | Unspecified | ↓ |
| vbhtml-ISAPI-4.0_32bit | *.vbhtml | Enabled | Unspecified | ↓ |
| vbhtml-ISAPI-4.0_64bit | *.vbhtml | Enabled | Unspecified | ↓ |
| vbhtml-Integrated-4.0 | *.vbhtml | Enabled | Unspecified | ↓ |
| vbhtml-ISAPI-4.0_32bit | *.vbhtml | Enabled | Unspecified | ↓ |


Features View Content View

Configuration: 'localhost' applicationHost.config

11. Անհրաժեշտ է նոր ստեղծված Application-ի (SalesManagement) վրա աջ քլիքով բացել Manager Application→Advanced Settings...



Application Pool դաշտում ընտրել 6-րդ քայլում ստեղծված Application Pool-ը, իսկ Enabled Protocols դաշտում բացի http-ից « , »-ով պետք է ավելացնել նաև net.tcp



12. Կիրառությունների սերվիսը ստուգելու համար հարկավոր է Application-ի (SalesManagement) վրա աջ քլիքով բացել Manager Application → Browse, կամ Internet Explorer-ում հավաքել

հետևյալ հասցեն՝ <http://localhost/SalesManagement/MobileService.svc>

Կարող եք նաև մկնիկը կանգնեցնել SalesManagement Application-ի վրա, սեղմել Content View և MobileService.svc-ի վրայից կատարել Browse:

